


つる・つた巻き上がり防止

アイビーガード SLIM

つる・つたの巻き上がりを忌避剤効果で防止！
運搬性・作業性が向上！

外付けストッパー
(オートロック機能付き)



製品	商品コード	型式品番	サイズ(mm)	重量(g)	梱包数	適応支線
アイビーガードSLIM	07090061	YS-402-09-01	φ 30(内径) × 1500	400	20	22~135sq
外付けストッパー	07090055	YS-402-09-02	φ 100(外径) × 114	240	20	



ヨツギ株式会社

URL <https://www.yotsugi.co.jp>

本社／大阪支店 TEL: 06(6532)-0161(代)
本社／東京支店 TEL: 03(3563)-5611(代)
名古屋支店 TEL: 052(931)-2551(代)
広島支店 TEL: 082(247)-2678(代)
九州支店 TEL: 092(526)-6111(代)

仙台営業所 TEL: 022(235)-0288(代)


※改良・改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。

2025年3月現在

アイビーガードSLIM 取付方法説明書


●各部品の名称

アイビーガードSLIM




外付けストッパー

寸法単位mm




①外付けストッパーの開け方

ツメ部分（斜線）を矢印の方向へ倒すと、外付けストッパーが開きます。




②ストッパーのロック

ストッパーを矢印の方向へ回すと開いた状態でロックがかかります。




③支線への取付け（外付けストッパー）




支線をストッパーの間に通し、フタを閉めると自動で固定されます。（ロックが解除され支線を把持）

④支線への取付け（アイビーガードSLIM）


アイビーガードSLIMをV字カット部から支線に挿入します。



⑤取付け完了（設置イメージ）



閉めた状態で上方向にのみ移動が可能です。



テープ等

ご注意

- 作業時は、手袋を着用して使用してください。
- 農地等が近接している箇所では、成分が流出すると薬害を及ぼす恐れがあるので使用しないでください。
- 外付けストッパーを閉めた状態で下方向に移動すると破損の要因になりますのでご注意ください。
- 有効期間の目安：製造後3年を目安としております。

忌避作用成分について

- つる・つたの巻き上がり防止を目的に配合しており、植物を枯らすことを目的としておりません。
- 右のグラフは投与した動物の50%が致死すると予測される投与量を示しております。（値が小さいほど毒性が高い）



ヨツギ株式会社

急性毒性（経口）のLD50値

